

Liebe Kunden,

bitte bereiten Sie Ihre Druckdaten nach den hier beschriebenen Vorgaben auf. Wenn diese nicht eingehalten werden, können wir leider keine Haftung für das Druckergebnis übernehmen.

Dateiformate

Ihre Druckdaten können Sie im PDF-, EPS-, TIFF- oder JPEG-Format anliefern.

PDF-Daten müssen dem PDF/X-3:2002-Standard (PDF-Version 1.3) entsprechen. Bei der Verwendung von Transparenzen müssen diese reduziert werden. Alle Schriften müssen in Pfade konvertiert werden / eingebettet sein

PDF für Digitaldruck

Bei PDF-Dateien für den Digitaldruck bitte alle Sonderfarben in CMYK umwandeln. Die Bildauflösung muss bei einer Größe von 100 % mindestens 300 dpi betragen. Bei Schreibtischauflagen mindestens 150 dpi.

PDF für Siebdruck

Bei PDF-Dateien für den Siebdruck bitte alle Sonderfarben (Volltonfarben) definieren, nicht in CMYK umwandeln. (Sonderfarben müssen in eindeutig separierbaren Farbkanälen angelegt sein.) Zur Vermeidung von Blitzern zwischen aneinander stoßenden Farben unbedingt Über- bzw. Unterfüllungen anlegen. Wir drucken max. mit 30er Raster.

PDF für UV-Offsetdruck

Die Bildauflösung muss bei einer Größe von 100 % mindestens 300 dpi betragen.

Dokument / Motiv

Bitte legen Sie Ihre Druckdaten wie in unserem Datenblatt beschrieben an. Zu vielen Produkten können Sie auf unserer Homepage zusätzlich eine Gestaltungsvorlage herunterladen. Ihr Dokument soll in dem Sei-

tenverhältnis angelegt sein, in dem es ausgedruckt werden soll. Halten Sie die in den Gestaltungsvorlagen angegebenen Sicherheitsabstände bei allen Produkten ein.

Bitte legen Sie keine Falz-, Schneide- oder Passermarken innerhalb des Datenformats an.

Beschnittzugabe

Bei Schreibtischauflagen, Mousepads, Klemmmappen, Klemmbrettern, Urkundenmappen und Ringbüchern benötigen wir eine Beschnittzugabe von 5 mm umlaufend. Bei allen anderen Produkten sind 3 mm umlaufend ausreichend.

Farben

- Farbmodus: CMYK oder Graustufen, 8 Bit / Kanal
- Maximaler Farbauftrag: 300 %
- Minimaler Farbauftrag: Bei einer Farbdeckung unter 10 % kann die Farbe des Druckergebnisses sehr schwach erscheinen. 10 % Gelb wirken beispielsweise schwächer als 10 % Cyan
- Farbpofil: ISO Coated v2 (ECI), erhältlich unter www.eci.org
- In PDF-Daten ist das Farbprofil als Output-Intent anzulegen

WICHTIGER HINWEIS für Digitaldruckprodukte

Wegen starker Foliendehnung und Hitze können dunkle Farben im Bereich der Schweißnähte (Mappenkanten und -rücken) leicht aufbrechen, daher empfehlen wir sehr dunkle Flächen und Objekte nicht über den Produktrand zu ziehen, sondern mit einem Sicherheitsabstand von ca. 10 mm von den Schweißkonturen zu platzieren oder die Farben im Bereich der Schweißnähte durch Verlauf aufzuhellen. Für genauere Erläuterungen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.



schoene-mappen.de
heidemann GmbH & Co. KG

Schwarz richtig anlegen

Schwarze und graue Objekte wie Texte oder Linien müssen immer in reinem Schwarz angelegt werden. Z. B. 0 % Cyan, 0 % Magenta, 0 % Yellow, 100 % Schwarz oder 0 % Cyan, 0 % Magenta, 0 % Yellow, 70 % Schwarz.

Wir empfehlen bei schwarzen Flächen Schwarz nicht nur in 100 % Schwarz anzulegen sondern als Vierfarbschwarz (50 % Cyan, 50 % Magenta, 0 % Yellow, 100 % Schwarz). Dadurch werden Schwarztöne wesentlich satter. Je nach Geschmack lassen sich andere Farbanteile so lange beimischen, bis der maximale Farbauftrag erreicht ist.

Schriften

Bitte alle verwendeten Schriften im Dokument in Pfade konvertieren. Im Ausnahmefall können Sie uns auch die verwendeten Schriften mitliefern. Vermeiden Sie Schriftgrößen unter 6 Punkt.

Für Heißfolienprägung die Schriftgröße mit mindestens 14 Punkt anlegen; die dünnste Linie muss mindestens 1 mm (3 Punkt) stark sein. Das maximale Prägeformat beträgt 120 x 80 mm.

Linienstärken

Die positiven Linien (dunkle Linie auf hellem Hintergrund) müssen eine Stärke von mindestens 0,25 Punkt haben. Die negativen Linien (helle Linie auf dunklem Hintergrund) müssen eine Stärke von mindestens 0,5 Punkt haben. Auch bei verkleinerten Grafiken dürfen die Linienstärken nicht unter den oben angegebenen Maßen liegen.

Offene Daten

InDesign CS5, Illustrator CS5, Photoshop CS5. Bildformate: EPS, TIFF, GIF, BMP, JPEG (maximale Auflösung ohne Komprimierung von mindestens 300 dpi, bezogen auf das zu druckende Format).

Legen Sie bitte alle Grafiken und Scans im CMYK-Modus an und positionieren diese als EPS-(JPEG) oder TIFF in der jeweiligen Datei. Bitte achten Sie darauf, nicht eingebundene Bilder separat beim Datenversand beizufügen.

Farbverbindlichkeit

Um eine möglichst exakte Farbwiedergabe zu gewährleisten, ist es erforderlich, einen farbverbindlichen Proofausdruck mitzuliefern. Dieser sollte möglichst dem Farbprofil *ISO Coated v2 (ECI)* entsprechen. Bei Dateien aus den Office-Programmen Word, PowerPoint, Excel, etc. kann keine Farbverbindlichkeit gewährleistet werden, da alle Farben aus dem RGB- in den CMYK-Modus umgewandelt werden müssen. Dadurch kommt es immer zu Farbverschiebungen.

Extras

Vor dem Druck werden alle angelieferten Daten von uns kostenlos auf Druckbarkeit kontrolliert. Sollten ersichtliche fehlerhafte Vorlagen bei uns eintreffen, werden wir Sie sofort informieren. Wir übernehmen keine Garantie für Richtigkeit der Dokumente, deren Inhalt oder für Programmfehler. Wenn wir angelieferte Daten nachbereiten sollen, müssen wir dies nach Aufwand in Rechnung stellen. Zugesicherte Termine verschieben sich durch zu spät eingereichte, fehlerhafte oder fehlende Dateien bzw. Dateiinhalte.

Das Erstellen von Druckdaten ist nicht immer ganz einfach, aus diesem Grund bieten wir Ihnen einen Grafiker-Service an. Wir übernehmen für Sie Satz und Gestaltung Ihrer Produkte. Unsere Grafik-Designerin erledigt schnell und nach festem Stundensatz Ihre grafischen Arbeiten; nach Vorgabe oder selbständig kreativ. Die fertigen Druckdaten erhalten Sie auf Wunsch zugestellt. Gestaltet wird am MAC, in den gängigen Grafik-Programmen.



schoene-mappen.de
heidemann GmbH & Co. KG